



**QUERSCHNITT**

- 1. Transparente Nutzschiicht
- 2. Hochauflösende Druck-Dekorfolien
- 3. Vinyl-Trägerschiicht
- 4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite)
- 5. Klick-System
- 6. Vinyl-Gegenzug
- 7. Integrierte Unterlagsmatte

## HEXENBERG

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Dimensionsstabil
- ◇ Grosse Fläche verlegen
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 6,5 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1524 x 228 mm – Grossformat!
- ◇ Nutzschiicht 1,2/0,55 mm
- ◇ Kartoninhalt 5 Dielen = 1,737 m<sup>2</sup>
- ◇ Für elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Patentierte Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ◇ Nutzungsklasse 32
- ◇ Phthalate- und weichmacherfrei

**Vor der Verlegen zu beachten:**

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

**Bei der Verlegung zu beachten:**

- Auf linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m (400 m<sup>2</sup>) ohne dehnfuge Verlegbar

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203602	MO8556L-9	Strong SPC, Hexenberg, 6,5 mm	7640165925249	36