

TECHNISCHES DATENBLATT

Klebedichtband Eurasol Quick

Art.-Nr. 0992 710 660

Sehr haftstarkes Klebeband ohne Trennpapier und zur schnellen Verarbeitung für Luft- und Winddichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete:

Folienuntergründe:

Herstellung einer raumseitigen dauerhaft luftdichten Ebene gemäß DIN 4108-7 und Herstellung einer fachgerechten Unterspannung/Unterdeckung Klasse 3-6 nach ZVDH-Regelwerk.

Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen (für teiloffene Fassaden wegen Bedruckung nicht empfohlen).

Verklebungen der Überlappungen dieser Folien. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Plattenuntergründe:

Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.

Eigenschaften:

Spezialbeschichtetes Klebeband ohne Trennpapier

- Zeitersparnis, da Abziehen des Trennpapiers entfällt und kein Einreißen des Papiers möglich ist
- Einsparung von Abfall auf der Baustelle, bessere Nachhaltigkeit und Entlastung der Umwelt

Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

- Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich
- Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung

TECHNISCHES DATENBLATT

Besonders starker und hochwertiger Klebstoff

- Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen.
- Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10°C.

Per Hand abreißbar

Lösemittelfrei

Anwendung:

Eurasol Quick auf der Überlappungsnaht mit ausreichendem Anpressdruck fixieren.

Am Ende der Verklebung das Klebeband per Hand abreißen bzw. mit einem Messer trennen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Bitte darauf achten, dass das Band nicht auf sich selbst haftet. Auch andere Klebebänder und Klebstoffe haften nicht auf dem Band.

Bei T-Verklebungen ist es daher wichtig, dass sich der Anfang/das Ende des Bands nicht auf einem darunterliegenden Band befindet. Zur sicheren Verklebung überkreuzt das durchlaufende Band das endende Band.



TECHNISCHES DATENBLATT

Längsstöße (wenn das Band verlängert wird), sind mit einer Querverklebung zu sichern.



Technische Daten:

Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Trägermaterial	Spezialfolie
Farbe	Hellgrau
Breite	60mm
Länge	40m
Verarbeitungstemperatur	Ab -10°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis + 100°C
Farbe	Hellgrau
UV-Beständigkeit	12 Monate, Innen-/Außenanwendung (Westeuropa)
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit	Keine Limitierung, in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 23°C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweise:

Eurasol Quick ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.