

SWING DECOR® Fertig-Kleister für Vliestapeten GTV

Für Wandklebetechnik oder traditionellen Kleisterauftrag.

Anwendungsbereich: Fertig-Kleister für geprägte und glatte Vliestapeten, Textil- und Gewebetapeten.

Eigenschaften:

- von der Rolle direkt auf die Wand
- Rolltapezieren – einfach und sauber ohne Tapeziertisch
- optimiert für den sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle – ohne Spritzen und Tropfen
- mit kraftvoller Methylcellulose und Kunstharz
- gut korrigierbar
- transparent auftrocknend

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Stärkeether, Wasser, Additive
Dichte:	ca. 1 g/cm ³
pH-Wert:	9,5 – 10

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit SWING DECOR® Spachtelmassen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit SWING DECOR® Grundierung vorbehandeln. Bei durchscheinenden Tapeten (besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen) empfehlen wir einen Voranstrich mit SWING DECOR® Tapetengrund weiß.

Verarbeitung: SWING DECOR® Fertig-Kleister ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer verarbeitet werden.

Auftrag auf den Untergrund: Bei der Wandklebetechnik – z. B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den SWING DECOR® Fertig-Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1– 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn sofort in das Kleisterbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

Auftrag auf die Tapete: Die Tapete mit einer Bürste gleichmäßig mit SWING DECOR® Fertig-Kleister einstreichen und nach Vorschrift des Herstellers verkleben.

Hinweise: Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Kleisterreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. SWING DECOR® Fertig-Kleister ist speziell für den Kleisterauftrag mit der Rolle entwickelt worden. Für die Verarbeitung von Vliestapeten im Tapeziergerät empfehlen wir SWING DECOR® Tapeziergeräte-Kleister.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung und Entsorgung: Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste gem. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
26205795	4007955214410	2,5 kg Eimer
5359031	4007955214427	5 kg Eimer