

**BIOFA**   
WOHNGESUND & NACHHALTIG



## Fußbodensysteme

farblos und farbig, für innen

- lösemittelfreies, nichtschichtbildendes Öl
- schichtbildende Öle in drei Glanzgraden
- Grundierungen anfeuernd und in 17 Trendfarbtönen







# BIOFA Parkettöl spezial lösemittelfrei



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos
- atmungsaktiv
- schmutz- und wasserabweisend
- schweiß- und speichelecht
- erfolgreich auf Raumluft geprüft
- zertifiziert: DIBt-Parkettnorm und NaturePlus

## Anwendungsbereiche:

Grundierung, Endbeschichtung und Pflege für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Verarbeitung bei $>16^{\circ}\text{C}$	$20^{\circ}\text{C}$ 50% überstreichbar nach 12 h	$20^{\circ}\text{C}$ 50% trocken nach 24 h	Lagerung $<65\%$ $5^{\circ}\text{C} < <20^{\circ}\text{C}$

Das lösemittelfreie BIOFA Parkettöl spezial wurde von Experten zur Grundbehandlung und Pflege von Holzfußböden im Innenbereich entwickelt. Es ist emissionsarm und besteht zu 97% aus nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Die natürlichen Öle und Wachse sorgen für eine widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und passen sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese einzigartige, seidenglanzende, natürlich wirkende und edle Holzoberfläche ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe. Parkettöl ist nach der DIBt-Parkettnorm und von NaturePlus zertifiziert.





# Schichtbildende Öle in drei Glanzgraden



Hartwachsöl matt 2033  
Universal Hartöl seidenmatt 2044  
Hartwachsöl seidenglänzend 2055

- volldeklariert
- mit natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- farblos
- atmungsaktiv
- schweiß- und speichelecht
- schmutz- und wasserabweisend
- vergilbungsarm

### Anwendungsbereiche:

Grund- und Endbeschichtung für saugfähige Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Für eine stärkere Anfeuerung bzw. zum Betonen der Holzstruktur empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Universal Hartgrund lösemittelfrei 3755.

Zur farblichen Gestaltung empfehlen wir eine Grundierung mit BIOFA Coloröl lösemittelfrei 2110. Dieses können Sie in 17 Trendfarbtönen erhalten.

Verarbeitung bei 16°C	20°C 50% überstreichbar nach 16 h	20°C 50% trocken nach 3 Tage	Lagerung <65% 5°C < 20°C

**Öl**  
aus der Natur...

Die schichtbildenden Öle von BIOFA in 3 Glanzgraden wurden speziell zur Behandlung von beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich entwickelt. Die in ihnen enthaltenen natürlichen Öle und Wachse bieten vielseitige Vorteile. Der Wachsanteil sorgt für eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und der Ölanteil passt sich flexibel an die Bedürfnisse des Holzes an. Diese extrem belastbaren und edel wirkenden Oberflächen sind das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der Naturrohstoffe.

Durch die verschiedenen Glanzgrade und eine entsprechende Grundierung erhalten Sie eine Vielzahl verschiedener Erscheinungsbilder - drei Glanzgrade mit stärker oder weniger betonter Holzstruktur in 17 Trendfarbtönen.







# BIOFA Coloröl

farblos und farbig, für innen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- 96% nachwachsend und mineralisch
- transparent farbig
- diffusionsfähig
- widerstandsfähig
- schweiß- und speichelecht
- erfüllt die Parkettnorm DIN EN 14342

### Anwendungsbereiche:

BIOFA Coloröl eignet sich als farbige Grundierung für alle saugfähigen und unbehandelten Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten.

Verarbeitung bei $>16^{\circ}\text{C}$	$20^{\circ}\text{C}$ 50% überstreichbar nach 16 h	$20^{\circ}\text{C}$ 50% trocken nach 3 Tage	Lagerung $<65\%$ $5^{\circ}\text{C} < 20^{\circ}\text{C}$








## BIOFA Universal Hartgrund lösemittelfrei



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- 97% nachwachsend und mineralisch
- farblos und offenporig
- tief eindringend
- sättigend und egalisierend
- wasserabweisend
- erfüllt die Parkettnorm DIN EN 143 42

### Anwendungsbereiche:

BIOFA Universal Hartgrund eignet sich als Grundierung für stark und ungleichmäßig saugenden Fußböden aus Holz, Kork, Dreischichtplatten, FU-, MDF- und OSB-Platten und zur stärkeren Anfeuerung des Holzes.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:

Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtönen können daher nicht abgeleitet werden.

**BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH**  
 Dobelstr. 22 • D-73087 Bad Boll  
 T: +49 7164 / 9405 0 • F: +49 7164 / 9405 96  
 info@biofa-de.com • www.biofa-de.com

