




13

Leistungserklärung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 114

1	Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett					EN 13489: 2017
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System					3 ^{*)}
	Dicke	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm
	Dichte	> 500 kg/m ³				
	Wesentliche Eigenschaften					
	Brandverhalten ^{*)}	D _{FI} - s1				
	Emission von Formaldehyd	E1				
	Gehalt an PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ				EN 14342: 2013
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD				
	Bruchfestigkeit	NPD				
	Gleitwiderstand	NPD				
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0,145	0,122	0,171	0,123	+0,050
	Natürliche Dauerhaftigkeit	1 (DIN EN 350-1:1994)				
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> Leiter Produktion</p> <p>Stephanskirchen, 03.05.19</p> 					
<p>^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>						