

Baugips

Schnell abbindender Gips für den universellen, vielseitigen Einsatz. Innen verarbeitbar.

Verwendungszweck:

PROBAU Baugips eignet sich neben Stuck- und Formarbeiten ebenfalls für verschiedenste Anwendungsgebiete wie z.B. das Setzen von Steckdosen, zum Dübeln, Ausfüllen von Rissen und Löchern oder zum Glätten von Unebenheiten. PROBAU Baugips ist für alle mineralischen Untergründe geeignet. Für innen.



Werkstoff:

PROBAU Baugips ist ein hochwertiger, schnellabbindender Werkstoff für den universellen, vielseitigen Einsatz.

Untergrund:

PROBAU Baugips ist für alle mineralischen Untergründe geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, sauber sowie staub- und fettfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Der Untergrund ist vorab anzufeuchten.

Verbrauch:

Der Verbrauch ist je nach Art der Anwendung unterschiedlich.

Verarbeitung:

PROBAU Baugips wird in sauberes Wasser eingestreut und mittels Kelle oder Gipsspachtel zu einer breiigen, knollenfreien Masse angerührt. Der Auftrag erfolgt sofort nach dem Anmischen mit Kelle oder Glätter. Nach dem Auftrag sind Übergänge ggf. mit nassem Pinsel anzugleichen. Baugips darf nicht auf feuchtebelasteten Flächen angewendet und nicht zusammen mit zementhaltigen Produkten verarbeitet werden. Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen.

Verarbeitungs- / Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei + 20 °C beträgt ca. 15 Minuten.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

1,5-kg-, 5-kg-Beutel, 15-kg-Sack

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Sackaufdruck beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462