

EVOLUTION TOUCH	Zertifizierung*	WOOD EDITION STANDARD
Abmessungen und Gesamtdicke in mm		1235 × 230 × 10 mm
Abmessungen und Gesamtdicke in inches		48.62 x 9.05"
Stk/Box		6
m ² /Box		1.704
Kg/Box		18 Kg
lbs/Box		39.68 lbs
Kg/Palette		875
lbs/Palette		1929
Box/Palette		48
Nutzungsklasse	EN 16511	Wohnbereich 23, Objektbereich 33
Dicke der Nutzungsschicht		0.55mm/20 mil
Profil		Uniclic
V-Fase		V4 Mikro
Trittschalldämmung		1.2 mm Kork
Trittschallminderung	EN ISO 717-2	15 dB
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Passend für Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	Ca. 0.088 m ² K/W
Wasserfestigkeit		100% wasserfest
Stoßfestigkeit grosse Kugel		1,500 mm
Resteindruckwert	EN 433	Max. 0.03 mm
Lichtechtheit	ISO 105	6/7
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gute Unempfindlichkeit
Emissionswerte		E1/2020
AgBB Emissionswerte		erfüllt
Auszugsfestigkeit Profil	ISO 24334	> 5.4 kN/m, > 3x höher als Klasse 33
Antistatik	EN 1815	Antistatisch < 2.0 kV
Rutschfestigkeit	EN 51130:2014	R10
Mikrokratzenfestigkeit	EN 16094	MSR-A2
Emission A+ (Frankreich)		Ja
Greenguard Gold		Ja
Floorscore		Ja
Formaldehydemission	EN 717-1:2005	Klasse E1/2020, unter der Nachweisgrenze (CARB2/TSCA VI-konform)
Erlaubte Fläche ohne Dilatationsfuge		20 x 20 m, 65" x 65"
PVC frei		Trägerplatte und Trittschalldämmung
Phthalat frei		Vinyloberfläche
Fussbodenheizung		Geeignet (H ₂ O)
Gewährleistung private Anwendungen		Limitiert lebenslang
Gewährleistung kommerzielle Anwendungen		5 Jahre