

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/2171.1.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Racofix® Acryl 2171

2. Verwendungszweck:

1-Komponenten Acryl-Dichtstoff für die Anwendung in der Fassade

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.racofix.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

Notifizierte Stellen:

Das notifizierte Prüflabor SKZ-TeConA GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1213, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich der Typprüfung auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

Das notifizierte Prüflabor Prüfinstitut Hoch, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1508, hat gemäß System 3 die Leistung des Produktes bezüglich des Brandverhaltens auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistungen:

Typ F EXT-INT 12,5 P

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M1

Vorbehandlung; Racofix® Primer SU 2019

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Wasser und Luftdichtigkeit - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)	 ≤ 3mm ≤ 25% ≥ 100%
Dauerhaftigkeit	bestanden (NF)
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 25/03/2020




ppa. Stefan Großmann
Leiter ProduktTechnologie