



SILENT



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Springfield

- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Formstabil, bis 400 m² zusammenhängend verlegen ohne Dehnfugen
- ◇ Wasserresistent und Phthalate frei
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschicht 0,3 mm
- ◇ L 1220 x B 230 mm
- ◇ Kartoninhalt 8 Dielen = 2,245 m²
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Uniclic-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und Elektrische Bodenheizungen
- ◇ Nutzungsklasse 23/31

- Vor der Verlegen zu beachten:**
- Mengenbedarf +10% der Fläche
 - Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
 - Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
 - **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C
- Bei der Verlegung zu beachten:**
- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl/SPC zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa bis 1,5 mm, nicht klebend)
 - Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: Empfohlene Unterlagsmatte oder 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
 - Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
 - Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm einhalten
 - Maximale Feldgröße 20 x 20 m



| Artikel-Nr. | Facido-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/PAL |
|-------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|
| 30725276 | 106100270 | Eiche Springfield, 4,8/0,3 mm | 7640370940068 | 36 |