



Kollektion Collection		3,5/0,2
Typ Type		Dielen Planks
Format Size (mm)		1220 x 182
Stärke Thickness (mm)		3,5
Nutzschicht Wear layer (mm)		0,2
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		EIR
Gefaste Kanten Bevelled edge		Nein No
Verbindung Connection		Uniclic
Trittschalldämmung Impact sound insulation		Nein No
1 Karton box 	Stück pieces	12
	m ²	2,664
	kg	18.84
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m ²	106,8
	kg netto net	753.6
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R9
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	-
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,120 W/m ² K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _{fl} -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details / See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

Vollversion der Leistungserklärung unter / Full version of the Declaration of Performance under: bdesign-floors.com/wissenswertes/downloads

